



BOCKKRAN

Portabel bockkran typ LTB kan utrustas med snabblyftblock eller kättingtelfer samt strömtillförsel.

Lättgående på plant och hårt underlag. Spårvidden LB kan justeras då balken har ett klämfäste till stödbenen.

Lättmonterad. Levereras omonterad. Stödben samt lyftbalk med bultförband. Kranen är försedd med 4 styrhjul med låsning. Upp till 1 ton med vulkolanhjul diameter 200 mm, upp till 3,2 ton med polyamidhjul diameter 250 mm. Kranen levereras målad i kulör Ral 2000 orange.



Klämförband



Styrhjul med broms

Modell	Kapacitet Kg	Balklängd L mm	Profil balk	GH mm	LH mm	LB mm	R mm	Vikt kg
LTB-0,5-2,5	500	3535	140	2662	2500	3000	1500	205
LTB-0,5-3,0	500	3535	140	3162	3000	3000	1500	225
LTB-0,5-3,5	500	4535	160	3682	3500	4000	2000	250
LTB-1,0-2,5	1 000	3535	180	2702	2500	3000	1500	285
LTB-1,0-3,0	1 000	3535	180	3202	3000	3000	1500	310
LTB-1,0-3,5	1 000	4535	200	3722	3500	4000	2000	350
LTB-2,0-3,0	2 000	3650	220	3242	3000	3000	1500	365
LTB-2,0-3,5	2 000	3650	220	3742	3500	3000	2000	410
LTB-2,0-4,0	2 000	4650	240	4262	4000	4000	2000	450
LTB-3,2-3,0	3 200	3650	270	3292	3000	3000	1500	440
LTB-3,2-3,5	3 200	3650	270	3792	3500	3000	2000	550
LTB-3,2-4,0	3 200	4650	300	4322	4000	4000	2000	600